

NOVOS QUADROS SALIENTES



NOVIDADE



Gama completa de 4 a 36 módulos.
Segundo a norma EN61439-3.
Grau de proteção IP40.
Amplio espaço para electrificação.
Preparado para a fixação de cabos.



Base com pré-marcações e com tampas para cobertura dos parafusos de fixação que confere duplo isolamento. Com grelha de fixação de cabos na entrada.



Parafuso de 1/4 de volta que permite um aperto rápido e seguro da tampa ao quadro. Com possibilidade de selagem em toda a gama.



Ligador T/N incluído em todas as referências a partir de 8 módulos e possibilidade de colocar os ligadores no topo ou na base. A partir de 12 módulos possibilidade de aumentar o nº de suporte de ligadores.



Fornecidos com entradas métricas pré-marcadas para a entrada de cabos ou calha técnica.



Possibilidade de colocação de ligador rápido Fixconnect.
SFC12: 15N+15T
SFC24: 30N+30T

- Segundo EN 61439-3.
- Fabricados em termoplástico. Cor branca RAL 9002.
- Instalação de equipamentos em calha (35mm) EN50022.
- Equipamento com ligador T/N fixados em suporte de material auto-extinguível.
- Características mecânicas: Em material isolante tipo poliestireno.
- Tensão de isolamento 400V.
- Humidade máxima: (50%HR a +40°C).



**QUADROS PARCIAIS
MONTAGEM SALIENTE**



Ref.	Descrição	Filas	Módulos	Dimensões L x A x P (mm)
S104	Quadro parcial 1 fila de 4 módulos Sem barramento	1	4	92 x 190 x 85
S108	Quadro parcial 1 fila de 8 módulos Com barramento SL8F8 2x8T/8N 16mm ²	1	8	190 x 190 x 85
S112	Quadro parcial 1 fila de 12 módulos Com barramento SL8N8T 2x8T/8N 16mm ²	1	12	280 x 260 x 85
S224	Quadro parcial 2 filas de 12 módulos Com barramento SL16N16T 2x16T/16N 16mm ²	2	24	280 x 385 x 85
S336	Quadro parcial 3 filas de 12 módulos Com barramento SL16N16T 2x16T/16N 16mm ²	3	36	280 x 560 x 85

BARRAMENTOS INCLUÍDOS

SL8F8: 2x8T/8N 16mm²



SL8N8T: 2x8T/8N 16mm²



SL16N16T: 2x16T/16N 16mm²



BARRAMENTOS FIXCONNECT® OPCIONAIS

SFC12: Suporte e 1 barramento

fixconnect 15N+15T para

S112, S224 e S336.

2x (3x25mm²+12x4mm²)



SFC24: Suporte e 1 barramento

fixconnect 30N+30T para

S224 e S336.

2x (6x25mm², 24x4mm²)



DESENHOS TÉCNICOS

